



РЕМОНТНЫЕ ХОМУТЫ

№	Стандартный тип	Внешний диаметр трубы, мм	Длина, мм	Рабочее давление, бар
1	GR-S	38.0 / 40.84 / 42.7	57	16
2	GR-S	44.5 / 48.6 / 50.8	57	16
4	GR-S	54.05 / 57.0 / 60.5 / 63.5	80	16
5	GR-S	66.75 / 68.0 / 73.0 / 76.8	80	16
6	GR-S	79.85 / 84.0 / 89.1 / 98.0	107	16
7	GR-S	104.0 / 108.27 / 114.3 / 118.0	107	16
8	GR-S	129.0 / 133.0 / 139.8 / 141.3	116	16
9	GR-S	154.0 / 159.0 / 165.2 / 168.3	116	12
10	GR-S	204.0 / 210.3 / 219.0	155	12
11	GR-S	254.0 / 267.4 / 273.0	155	10
12	GR-S	304.0 / 318.6 / 323.0 / 326.0	155	10
13	GR-S	340.0 / 355.6 / 377.0	155	8

Техническое описание

Уплотнительная втулка	Корпус	Стыковая прокладка	Винт	Стяжка	Гайки	Болты
NBR/EPDM	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304

GR-S тип

