

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ ДЛЯ ТУННЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ ОБЖИГА КИРПИЧА



- Хороший тепловой импульс
- Оптимальное сжигание во всем диапазоне мощностей
- Идеальны для работы в режиме Вкл/Выкл
- Стабильный розжиг на любой мощности
- Топливо: природный и сжиженный газ
- Макс. температура в печи: 1100°C
- Простая и надежная конструкция
- Мощность: до 120 кВт

Проектирование и модернизация печей
для керамической, стекольной
и металлургической промышленности.

Комплексные технические решения
по оснащению печей современными газовыми
горелками, автоматикой безопасности
и системами эффективного
использования газа.

Полный спектр сервисных услуг:
обучение персонала, пуско-наладка,
монтаж, ремонт и техническое
обслуживание оборудования.



ТЕРМОИМПУЛЬС

- Типоразмеры: 40, 60, 80, 100, 120
- Максимальная мощность: до 120 кВт
- Входное давление газа: до 1 бар
- Входное давление воздуха: до 80 мбар
- Макс. скорость пламени: до 150 м/с
- Макс. температура в печи: 1100°C
- Мин. рабочая температура: 750°
- Контроль пламени по температуре в печи
- Розжиг: воспламенение от температуры в топке
- Работа при избытке газа до 60%
- Соответствует требованиям ГОСТ и ТР ТС
- Высокая скорость факела обеспечивает однородность температурного поля
- Прочная и надежная конструкция
- Управление: вкл/выкл, плавное, импульсное

