







4710 GI

Фонтан для глаз и лица

Стандарт: IS 10592:2018 

Соответствует ANSI Z358.1

ПРИМЕНЕНИЕ	ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	Специальные характеристики		
Пищевая промышленность Химическая промышленность Горнодобывающая промышленность Пищевая промышленность Медицинская промышленность Лаборатории Автомобильная промышленность	Коррозионная среда Зоны зарядки аккумуляторов Распылительные работы При утечке кислот/химикатов	 Нержавеющая сталь/ Антикоррозионное покрытие	 Моментальное срабатывание	 Простота эксплуатации
		 Простое в обслуживании	 Для оказания первой помощи	 Установка для обеззараживания
Фонтан Два высокоточных распылителя, работающих под низким давлением, которые промывают глаза и лицо		Чаша фонтана Хорошо заметная желтая чаша из ABS-пластика, устойчивая к повреждениям от большинства кислот, щелочей и масел Размер чаши ABS 270 ± 3 мм		
Насадка для промывания глаз Два высокоточных распылителя, работающих под низким давлением, которые промывают глаза и лицо Антипылевая крышка защищает головку от попадания загрязняющих веществ в воздух и автоматически открывается под давлением воды Расстояние между двумя головками для промывания глаз составляет от 140 до 200 мм в соответствии со стандартом		Подключение Шаровой кран 1/2" BSP SS подключает агрегаты к источнику бесперебойного водоснабжения в соответствии с требованиями		
Опорная плита Для удержания душевой конструкции в устойчивом положении		Нажимная педаль Для легкой подачи и регулирования расхода воды для промывания глаз без использования рук		



Подача воды		Материал	
Подача воды	Питьевая/водопроводная чистая вода	Труба	GI с порошковым покрытием
Рабочее давление	2,1 Кг/см ² (30 фунтов на квадратный дюйм)	Фитинг	GI с порошковым покрытием
Рабочая температура	Температура окр. среды	Фланец	GI с порошковым покрытием

ОСОБЕННОСТИ

Патрубки для подвода воды 1/2" NB для промывания глаз/лица

Патрубок для отвода воды – 1 1/4" NB

Скорость промывания глаз – 12 л/мин. (минимальная)

Клапан с ручным управлением и нажимной пластиной

Приемная чаша, прикрепленная для минимизации потерь воды

С ножной педалью для управления без помощи рук, для подачи и регулирования потока воды

УПАКОВКА	ВЕС БРУТТО
1 комплект на коробку	9.00 кг