

АВАРИЙНЫЙ ДУШ С БАКОМ ОБЪЕМОМ 1500Л

МОДЕЛЬ: TS1500

Подходит для всех климатов и полностью соответствует стандартам ANSI Z358.1-2014 и EN15154. Данный душ с баком гарантирует более 15 минут потока теплой воды без необходимости подключения к центральному водоснабжению. Установка полностью устойчива к коррозии и подходит для взрывоопасных и невзрывоопасных сред. Идет в комплекте с индикатором уровня воды и рычагом проверки.

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА

- Более 15 минут теплой воды
- Произведено в Великобритании
- Фотолюминесцентные знаки
- Цельный изолированный бак из GRP



MADE IN BRITAIN

Показано с опциональным фонтаном для промывки глаз, панелями и ножной платформой

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Давление подачи воды 0.5 - 6 бар

Температура от -25°C до +55°C (для температур выше 35°C рекомендуется использовать охладитель воды)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|--|
| Соединение на входе | 1" BSPM (доступна опция с фланцами) |
| Соединение слива душа на выходе - опция | 2" BSPF |
| Переливной клапан | 40 мм PVC-U |
| Расход душа | 76 л/мин |
| Расход фонтана для глаз | мин. 1.5 л/мин |
| Шаровые поплав. клапаны для повтор. заполнения | 2 x ¾" латунные клапаны с 6" пластиковыми поплавками |
| Управление душем | Ручка антипаники (платформа из GRP как опция) |
| Управление фонтаном для глаз | Подъем крышки (ножное управление как опция) |
| Указатели | Самоклеющийся фотолюминесцентный знак |

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

| | |
|--------------------------------------|---|
| Напорный бак | Изолированный объемом 1500Л из зеленого GRP (или др. цв.) |
| Крышка напорного бака | Изолированный, из GRP белого цвета |
| Рама душа | Нержавеющая сталь 304 (316 как опция) |
| Клапаны управления | Нержавеющая сталь |
| Душевая головка | Желтый- ABS (нержавеющая сталь как опция) |
| Ручка антипаники/рычаг проверки | Нержавеющая сталь (порошковое покрытие для видимости) |
| Панели - опция | Боковые и задние- из GRP зеленого цвета |
| Душевая платформа- опция | Нескользящий GRP желтого цвета |
| Козырек для защиты от солнца - опция | Изолированный, из GRP белого цвета |
| Фонтан для глаз- опция | Желтый GRP + 2 фонтунки под низким давлением |
| Ножная педаль для фонтана - опция | Нержавеющая сталь (порошковое покрытие для видимости) |
| Датчик температуры - опция | Нержавеющая сталь - диаметр 150 мм |
| Нагреватель воды - опция | 2.4 кВт (невзрывоопасное исполнение) |



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

